AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Tuleja z obsadą stal do nawęglania (08920-K1280X36) - Norelem



## Numer artykułu SKU: OT-NORELEM068857

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| R2 | 10,5 |
| D1=Tulejki wiertarskie | od 12,1 do 15,0 |
| Długość (?) | 35° |
| L1=Długość trzonka | 36 |
| Typ formy | tuleja do szybkiej wymiany |
| D2=Średnica zewnętrzna | 22 |
| D1=Średnica wewnętrzna | 12,8 |
| Typ produktu | średnie |
| Norma DIN | DIN 173 część 1 |
| Wersja 1 | z obsadą |
| Form | K |
| Materiał korpusu | stal do nawęglania |
| T2 | 0,005 |
| Długość (M) | 7 |
| R1 | 3 |
| E2 | 28 |
| E1 | 23,5 |
| D6 | 5 |
| D4 | 15,5 |
| T1 | 0,02 |
| L7 | 16 |
| L6 | 5,5 |
| D3 | 34 |
| L2 | 12 |
| Nazwa | Tuleja |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OT-NORELEM068857 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 06:11