



Tuleja z obsadą stal do nawęglania (08920-K0450X20) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM068608**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|----------------------------|
| R2 | 7 |
| D1=Tulejki wiertarskie | od 4,1 do 6,0 |
| Długość (°) | 65° |
| L1=Długość trzonka | 20 |
| Typ formy | tuleja do szybkiej wymiany |
| D2=Średnica zewnętrzna | 10 |
| D1=Średnica wewnętrzna | 4,5 |
| Typ produktu | średnie |
| Norma DIN | DIN 173 część 1 |
| Wersja 1 | z obsadą |
| Form | K |
| Materiał korpusu | stal do nawęglania |
| T2 | 0,005 |
| Długość (M) | 4,25 |
| R1 | 2 |
| E2 | 17 |
| E1 | 13 |
| D6 | 2,5 |
| D4 | 6,5 |
| T1 | 0,02 |
| L7 | 8 |
| L6 | 3 |
| D3 | 18 |
| L2 | 8 |
| Nazwa | Tuleja |

Nr kat.

OT-NORELEM068608

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:04