



Tuleja z obsadą stal do nawęglania (08920-K0660X12) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM068670**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|----------------------------|
| T2 | 0,005 |
| D1=Tulejki wiertarskie | od 6,1 do 8,0 |
| Długość (°) | 60° |
| L1=Długość trzonka | 12 |
| Typ formy | tuleja do szybkiej wymiany |
| D2=Średnica zewnętrzna | 12 |
| D1=Średnica wewnętrzna | 6,6 |
| Typ produktu | krótki |
| Norma DIN | DIN 173 część 1 |
| Wersja 1 | z obsadą |
| Form | K |
| Materiał korpusu | stal do nawęglania |
| Długość (M) | 6 |
| R2 | 8,5 |
| R1 | 2 |
| E2 | 20 |
| E1 | 16,5 |
| D6 | 3 |
| T1 | 0,02 |
| L6 | 4 |
| D3 | 22 |
| L2 | 10 |
| Nazwa | Tuleja |

Nr kat.

OT-NORELEM068670

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:04