AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Adapter (2117541) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK031323

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzina akcesoriów	Inne adaptery
Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, Micro D-Sub, 15 pinów, kątowy
Typ przyłącza – głowica B	2 x gniazdo, M12, 8 pinów, prosty
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Przewód podłączeniowy	3,4 m, Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe, PVC
Materiał przewodu	PVC
Kolor przewodu	Czarny
Przekrój poprzeczny przewodu	AWG28 AWG26
Średnica przewodu	6,6 mm, 6,2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne/metal
Kolor obudowy	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Stal
Rozwartość klucza	Rowek
Ekranowanie	Skrętka miedziana ocynk., opt. gęstość ok. 85%

Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 12 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu

Temperatura robocza	–25 °C ... +80 °C, przy ułożeniu nieruchomym –10 °C ... +80 °C, w stanie ruchomym
Opis	Do połączenia modułów Motion-Control FX3-MOC z dwoma enkoderami HTL, TTL lub Sin/Cos

Certyfikaty

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
Certyfikat EAC / DoC

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031323