



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Adapter (2121173) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031443

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzina akcesoriów

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Blokada złącza wtykowego

Przewód podłączeniowy

Materiał przewodu

Kolor przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Średnica przewodu

Materiał obudowy

Kolor obudowy

Materiał, nakrętka radełkowa

Rozwartość klucza

Ekranowanie

Inne adaptory

Wtyk, Micro D-Sub, 15 pinów, kątowny

2 przewody, 8 żył

Z możliwością przykręcenia

1,7 m, Szczegóły – patrz rysunki
wymiarowe, PVC

PVC

Czarny

AWG28
AWG26

6,6 mm, 6,2 mm

Tworzywo sztuczne/metal

Czarny

Stal

Rowek

Skrętka miedziana ocynk., opt. gęstość ok.
85%

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 12 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Temperatura robocza

-25 °C ... +80 °C, przy ułożeniu nieruchomym
-10 °C ... +80 °C, w stanie ruchomym

Opis

Do połączenia modułów Motion-Control
FX3-MOC z dwoma enkoderami HTL, TTL
lub Sin/Cos

Certyfikaty

EU declaration of conformity 

UK declaration of conformity 

Certyfikat EAC / DoC 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312

ECLASS 5.1.4 19030312

ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304

ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304

ECLASS 8.1 27060304

ECLASS 9.0 27060304

ECLASS 10.0 27060304

ECLASS 11.0 27060304

ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830

ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK031443