Akcesorium (4119630) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK032150

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Elementy sygnalizacyjne i wskaźniki
Opis	Wskaźnik cyfrowy z pojemnościowym ekranem dotykowym, do SPEETEC, enkodera inkrementalnego i enkodera z kołem pomiarowym. Urządzenie wielofunkcyjne do użytku jako tachometr, obrotomierz, licznik impulsów, wskaźnik pozycji, licznik liczby sztuk oraz licznik ogólny Interfejs komunikacyjny: przyrostowy Interfejs komunikacyjny szczegółowy: RS-422, RS485
Cecha wyróżniająca	Wskaźnik podwójny dla 2 wartości pomiarowych równocześnie. Wejście impulsowe w formacie A, /A, B, /B, [HTL / RS422]. Częstotliwość wejściowa do 1 MHz. 3 wejścia sterujące dla sygnałów HTL/PNP. 4 wyjścia kontrolne. Interfejs RS485
Materiał	ABS, UL 94 V-0
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe, 1,5 mm² / AWG16; do wejścia impulsowego, do wejść sterujących, do wyjść kontrolnych, do RS485, do napięcia zasilającego oraz napięcia pomocniczego
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	96 mm x 48 mm x 116 mm
Wskazanie	Ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny z podświetleniem; obsługa dotykowa
Napięcie robocze	18 V ... 30 V, Napięcie pomocnicze do enkodera 5/24 VDC [1)]

Temperatura otoczenia pracy	–20 °C ... +60 °C
Stopień ochrony mechaniki	IP65 z przodu, IP20 z tyłu

[1] Pobór prądu, ok 100 mA (bez obciążenia); zabezpieczenie przed zamianą biegunów.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK032150

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:53