



Czujnik przepływu (6072920) serii FFU - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK042372**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zasada pomiaru	Czujnik ultradźwiękowy
Medium	Ciecze
Średnica znamionowa rurki pomiarowej DN 50	
Temperatura procesu	0 °C ... +50 °C
Ciśnienie procesu	≤ 10 bar

Wydajność

Minimalny przepływ	≥ 36 l/min ¹⁾
Maksymalny przepływ	0 l/min ... 900 l/min
Odcinek dopływu	60 cm
Odcinek odpływu	20 cm
Przewodność	Bez ograniczenia
Dokładność pomiaru	

± 1 % od wartości pomiarowej 0,3% końcowej wartości zakresu pomiarowego (z protokołem kalibracyjnym) ²⁾

Powtarzalność	≤ 0,5 %
Certyfikat kalibracji	

¹⁾ Przy stałym przepływie.

²⁾ W następujących warunkach referencyjnych: woda 26°C ± 2 K, 2,5 bara ± 0,5 bara, ustawienia standardowe, DN15: od 8 l/min do 80 l/min, DN25: od 25 l/min do 250 l/min.

Instalacja elektryczna

Napięcie zasilające	18 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Tętnienia resztkowe	≤ 5 V _{ss} ²⁾
Pobór prądu	≤ 180 mA ³⁾
Czas inicjalizacji	≤ 5 s
Klasa ochrony	III
Typ przyłącza	Wtyczka okrągła M12 x 1, 5-bieg.
Sygnał wyjściowy	Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA dla bieżącego przepływu i temperatury 1 wyjście impulsowe/statusu wyjście tranzystorowe do liczenia ilości, wykrywanie rurki wzorcowej, wartość graniczna przepływu, wyjście dozowania, kierunek przepływu (zależnie od typu) ¹⁾
Prąd wyjściowy	< 100 mA ⁴⁾
Obciążenie wyjścia	< 500 Ω
Dolny poziom sygnału	3,8 mA ... 4 mA
Górny poziom sygnału	20 mA ... 20,5 mA
Wyjście impulsowe/częstotliwość	0 kHz ... 10 kHz
Długość impulsu	≤ 1 s
Obciążenie indukcyjne	1 H
Obciążeniem pojemnościowe	100 nF
Czas odpowiedzi	Filtr wyłączony 100 ms, filtr słaby 300 ms, filtr średni 1 s, filtr mocny 4,2 s ⁵⁾

¹⁾ Wszystkie przyłącza są zabezpieczone przed zamianą biegunów. Wszystkie wyjścia są zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarcieniem.

²⁾ Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U_v.

³⁾ Bez obciążenia.

⁴⁾ Zależnie od stopnia wyjściowego do dyspozycji jest 100 mA przy PNP i NPN.

⁵⁾ Wyjście analogowe i wyświetlacz.

Mechanika

Przyłącze procesowe	Przyłącze GF G 2 ¾
Materiały mające kontakt z mediami	PE-HD (polietylen) EPDM
Materiał obudowy	PPSU
Stopień ochrony	IP65
Masa	1.200 g

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -15 °C ... +50 °C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania -15 °C ... +50 °C

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

ACMA declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Certyfikat EAC / DoC [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27200412

ECLASS 5.1.4 27200412

ECLASS 6.0 27200412

ECLASS 6.2 27200412

ECLASS 7.0 27200412

ECLASS 8.0 27200412

ECLASS 8.1 27200412

ECLASS 9.0 27200412

ECLASS 10.0 27200412

ECLASS 11.0 27200412

ECLASS 12.0 27200412

ETIM 5.0 EC002580

ETIM 6.0 EC002580

ETIM 7.0 EC002580

ETIM 8.0 EC002580

UNSPSC 16.0901 41112501

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK042372