



Czujnik przepływu (1091147) serii T-Easic FTS - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK016023**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Zasada pomiaru

Medium

Średnica rury

Zakres
pomiarowy

3 cm/s ... 300 cm/s, Woda

3 cm/s ... 300 cm/s, Olej A/olej B

3 cm/s ... 600 cm/s, zaprogramowane
media ²⁾

Temperatura procesu

Ciśnienie procesu

Interfejs komunikacyjny

Pomiar temperatury

Kalorymetryczna metoda pomiaru

Ciecze na bazie wody i oleju

≥ 25 mm ¹⁾

-40 °C ... +150 °C ³⁾

-1 bar ... 100 bar, 40 bar (z trójnikiem SICK
DN15, DN25), 25 bar (z trójnikiem SICK
DN40), 20 bar (z trójnikiem SICK DN50), ⁴⁾

IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kb/s)



¹⁾ Aby zapewnić najwyższą dokładność pomiaru, końcówkę sondy należy umieścić w centrum rury.

²⁾ Końcowa wartość zakresu pomiarowego zależy od danego trybu pracy.

³⁾ Przy temperaturach medium powyżej 100°C odległość między spodem obudowy i górną częścią adaptera przyłącza procesowego musi wynosić co najmniej 25 mm. W SICK

przypadku stosowania adaptera przyłącza procesowego nie można stosować sondy pomiarowej 60 mm w temperaturach procesowych powyżej 100 C, ponieważ nie ma możliwości zachowania odstępów.

⁴⁾Zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE: dobra praktyka inżynierska, zgodnie z art. 13 dla mediów z grupy mediów 2 (inne substancje).

Wydajność

Odcinek doływu	5 x DN
Odcinek odpływu	3 x DN
Dokładność pomiaru	$\pm 7\%$ od mierzonej wartości +2% od końcowej wartości zakresu pomiarowego ¹⁾
Powtarzalność	< 1 cm/s ¹⁾
Rozdzielczość	0,01 m/s prędkość; objętość 0,1 l/min; 0,1% względnie (przez IO-Link)
Dryft temperaturowy	< 0,5 cm / (s*K) ¹⁾
Czas odpowiedzi	< 2,5 s ²⁾
Pomiar temperatury	
Dokładność pomiaru (temperatura)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
Rozdzielczość (temperatura)	< 0,1 $^{\circ}\text{C}$
Czas odpowiedzi (temperatura)	< 5 s ³⁾
Tryb pracy	Prędkość względna (%), Strumień objętości i zsumowana objętość, uczenie względne (%)

¹⁾W warunkach referencyjnych: woda, rura wewnętrzna o średnicy 25 mm, pionowy montaż w rurze, końcówka sondy umieszczona w centrum rury, rura całkowicie napełniona bez pęcherzyków powietrza, prędkość wynosząca od 10 cm/s do 100 cm/s, odcinek wlotowy > 30 cm, odcinek wylotowy > 30 cm, 26°C \pm 1°C, 2 bar \pm 1 bar.

²⁾Filter off.

³⁾W warunkach referencyjnych: woda, rura wewnętrzna o średnicy 25 mm, pionowy montaż w rurze, końcówka umieszczona w środku rury, rura całkowicie wypełniona bez pęcherzyków powietrza, prędkość wynosząca 100 cm/s, odcinek wlotowy > 30 cm, odcinek wylotowy < 30 cm, 26°C \pm 1°C, 2 bar \pm 1 bar.

Instalacja elektryczna

Napięcie zasilające	9 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Pobór mocy	< 2 W przy napięciu 24 V DC (bez obciążenia na wyjściach) < 8 W w przypadku maksymalnego obciążenia
Czas inicjalizacji	$\leq 5\text{ s}$ $\leq 10\text{ s}$ (IO-Link)
Klasa ochrony	III
Typ przyłącza	Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny
Sygnal wyjściowy	2 x wyjście cyfrowe Push-Pull (Q1 konfigurowalne z IO-Link; Q2 konfigurowalne jako wyjście impulsowe/wejście cyfrowe) do przepływu i temperatury
Prąd wyjściowy	< 100 mA ²⁾
Obciążenie indukcyjne	1 H

Obciążeniem pojemnościowe 100 nF (2,5 nF, tryb IO-Link)

EMC EN 61326-1, EN 61326-2-3

Limit wejść cyfrowych Napięcie HIGH zależne od Uv
Napięcie LOW < 4,0 V

MTTF > 200 lat(a)

¹⁾ Wszystkie przyłącza są zabezpieczone przed zamianą biegunów i przeciążeniem. Q1 i Q2 są zabezpieczone przed zwarcie. Na potrzeby zasilania elektrycznego należy stosować obwód prądowy o ograniczonej energii zgodny z normą UL61010-1 wyd. 3.

²⁾ Na wyjście.

Mechanika

Przyłącze procesowe	Bez przyłącza procesowego (do instalacji niezbędny adapter)
Materiały mające kontakt z mediami	Stal nierdzewna 1.4404 (Ra ≤ 0,8 μm)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4305 / 303
Stopień ochrony	IP67 / IP69 ¹⁾
Masa	200 g
Średnica sondy	8 mm
Długość sondy	100 mm
Minimalna głębokość wprowadzania	12 mm
Odległość od ścianki rury	10 mm

¹⁾ Tylko z założoną wtyczką M12 / niesprawdzone zgodnie z UL.

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -40 °C ... +70 °C ¹⁾

Temperatura otoczenia podczas przechowywania -40 °C ... +80 °C

¹⁾ Zgodnie z dopuszczeniem UL: stopień zanieczyszczenia 3 (UL61010-1: 2012-05); wilgotność powietrza: 80% przy temperaturach do 31°C; instalacja na wysokości: maks. 3000 m n.p.m.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
ACMA declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat EHEDG	?
Certyfikat cULus	?
IO-Link	?
Food contact material manufacturer declaration	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27273101
ECLASS 5.1.4	27273101
ECLASS 6.0	27273101
ECLASS 6.2	27273101
ECLASS 7.0	27273101
ECLASS 8.0	27273101
ECLASS 8.1	27273101
ECLASS 9.0	27273101
ECLASS 10.0	27273101
ECLASS 11.0	27273101
ECLASS 12.0	27274804
ETIM 5.0	EC002580
ETIM 6.0	EC002580
ETIM 7.0	EC002580
ETIM 8.0	EC002580
UNSPSC 16.0901	41112501

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK016023

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:00