



## Enkoder liniowe (1138923) serii DAX - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK024686**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF<sub>D</sub> (średni czas do niebezpiecznej awarii) 123 lat(a)<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje – patrz dokument nr 8015532.

## Wydajność

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Liniowość                          | ± 0,03% F.S. (minimum 90 μm) <sup>1)2)</sup> |
| Powtarzalność                      | ≤ ± 20 μm                                    |
| Wielkości pomiarowe                | Pozycja, Prędkość                            |
| Zakres pomiarowy                   | 0 mm ... 250 mm                              |
| Obszar nieużytkowy                 |  |
| Strefa zero                        | 55 mm  |
| Strefa tłumienia                   | 63 mm  |
| Typ magnesu                        |  |
| Kształt magnesu                    | Magnes blokowy                               |
| Skonfigurowany dla liczby magnesów | 2 sztuk                                      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Prędkość przesuwu magnesu | Dowolne          |
| Rozdzielczość             | 10 $\mu\text{m}$ |
| Czas cyklu                | 1 ms             |

<sup>1)</sup> Systematyczne odchylenie położenia pomiarowego wg DIN ISO 1319-1 (wartość zawiera wszystkie błędy systemowe, wzgl. odchylenia od prawdziwej wartości pozycji, np. dokładność powtarzalności oraz histerezę).

<sup>2)</sup> Duże odchylenie pomiarowej jest zasadniczo ograniczane przez rozdzielczość interfejsu.

## Interfejsy

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Interfejs komunikacyjny     | CANopen   |
| Protokół danych             | Data protocol: CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 |
| Ustawienie adresu           |   |
| Prędkość przesyłania danych | 1.000 kbit/s  |
| Node ID                     | 7F  |

## Dane elektryczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Typ przyłącza                         | Wtyk, M12, 5 pinów                      |
| Przyporządkowanie styków              | 1=n.c.; 2=V DC; 3=GND; 4=CAN_H; 5=CAN_L |
| Kodowanie wtyku                       | Kodowanie A                             |
| Napięcie zasilające                   | 24 V DC ( $\pm 20\%$ )                  |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | Do -30 V DC                             |
| Tętnienia resztkowe                   | $\leq 0,28 \text{ V}_{pp}$              |
| Wytrzymałość elektryczna              | 500 V DC, 0 V względem obudowy          |
| Ochrona przeciwprzepięciowa           | $\leq 36 \text{ V DC}$                  |
| MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii  | 123 lat(a) <sup>1)</sup>                |

<sup>1)</sup> W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje – patrz dokument nr 8015532.

## Dane mechaniczne

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wariant mechaniczny | DAX Low Profile                                       |
| Materiał            |   |
| Obudowa             | Aluminium (anodowane), cynk, stal nierdzewna, mosiądz |

## Dane dotyczące otoczenia

EMC Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-4

|  |   |
|--|---|
| Stopień ochrony                            | IP65 / IP67 <sup>1)</sup>                           |
| Temperatura                                |   |
| Zakres temperatury roboczej                | -40 °C ... +85 °C                                   |
| Zakres temperatur składowania              | -40 °C ... +85 °C                                   |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 90 % (Roszenie niedopuszczalne)                     |
| Odporność na wstrząsy                      | 100 g, 6 ms (IEC 60068-2-27)                        |
| Odporność na drgania                       | 8 g / 10 ... 2000 Hz wg IEC 60068-2-6 <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Przy prawidłowo zamontowanym kontrawtyku.

<sup>2)</sup> Częstotliwości rezonansowe mogą wpływać na jakość sygnału.

## Ogólne wskazówki

### Zakres dostawy

W zestawie zaciski montażowe i magnes pozycjonujący. Zestaw nie zawiera materiałów do mocowania w podłożu.

## Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270705 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270705 |
| ECLASS 6.0     | 27270705 |
| ECLASS 6.2     | 27270705 |
| ECLASS 7.0     | 27270705 |
| ECLASS 8.0     | 27270705 |
| ECLASS 8.1     | 27270705 |
| ECLASS 9.0     | 27270705 |
| ECLASS 10.0    | 27270705 |
| ECLASS 11.0    | 27270705 |
| ECLASS 12.0    | 27274304 |
| ETIM 5.0       | EC002544 |
| ETIM 6.0       | EC002544 |
| ETIM 7.0       | EC002544 |
| ETIM 8.0       | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK024686

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 05:31