



Czujnik temperatury (6052958) serii THTS - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK039131**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zakres pomiarowy	-50 °C ... +150 °C
Element pomiarowy	Pt1000
Sygnal wyjściowy	4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Maksymalna impedancja R_A	$R_A \leq (L^+ - 10 V) / 0,023 A [\Omega]$

Mechanika/elektryka

Przyłącze procesowe

Króciec stożkowy (DIN 11851) DN 25 z rowkową nakrętką kołpakową

Długość montażowa/średnica czujnika pomiarowego

25 mm / 6 mm

Materiały mające kontakt z mediami

Stal nierdzewna 1.4435 / 316L, $R_a \leq 0,8 \mu m$

Wytrzymałość na ciśnienie

Maks. 40 bar w temperaturze pokojowej

Materiał obudowy

Stal nierdzewna (CrNi)

Typ przyłącza

Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny¹⁾

Stopień ochrony

IP67²⁾
IP69²⁾

Napięcie zasilające

10 V DC ... 35 V DC

Maksymalny pobór prądu	Ok. 30 mA
Bezpieczeństwo elektryczne	Klasa ochrony: III, Napięcie izolacji: 500 V AC, Zabezpieczenie przed zamianą biegunów: L ⁺ do M
Klasa ochrony III	?
Zgodność CE	2004/108/WE, EN 61326-2-3
Certyfikat RoHS	?
Czas inicjalizacji	Max. 4 s

¹⁾ Podane stopnie ochrony dotyczą tylko stanu po podłączeniu przewodów zakończonych wtykami o odpowiednim stopniu ochrony.

²⁾ Stopień ochrony IP wg IEC 60529.

Wydajność

Dokładność elementu pomiarowego	Klasa A wg IEC 60751 ¹⁾
Dokładność przetwornika pomiarowego	± 0,25 K
Liniowość przetwornika pomiarowego	≤ ± 0,1% zakresu
Czas odpowiedzi	t ₅₀ ≤ 3,3 s t ₉₀ ≤ 9,7 s ²⁾

¹⁾ Klasa B (zakres pomiarowy -50°C ... -30°C).

²⁾ Zależnie od konfiguracji czujnika, zgodnie z IEC 60751.

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia	-40 °C ... +85 °C
Temperatura przechowywania i transportu	-40 °C ... +85 °C
Odporność na wstrząsy	50 g, 6 ms (zgodnie z normą IEC 60068-2-27)
Względna wilgotność powietrza	100 % ¹⁾

¹⁾, Dopuszczalna kondensacja wilgoci.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat EAC / DoC	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27200208
ECLASS 5.1.4	27200208
ECLASS 6.0	27200208
ECLASS 6.2	27200208
ECLASS 7.0	27200208

ECLASS 8.0	27200208
ECLASS 8.1	27200208
ECLASS 9.0	27200208
ECLASS 10.0	27200208
ECLASS 11.0	27200208
ECLASS 12.0	27200208
ETIM 5.0	EC002994
ETIM 6.0	EC002994
ETIM 7.0	EC002994
ETIM 8.0	EC002994
UNSPSC 16.0901	41112211

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK039131
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 14:53