AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Enkoder linkowe (1133456) serii VarioLine - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK023885

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Wydajność

Zakres pomiarowy	0 m ... 3 m
Enkoder	Enkoder absolutny
Rozdzielczość (mechanizm linkowy + enkoder)	0,0009 mm [1) 2)]
Powtarzalność	≤ 0,3 mm [3)]
Liniowość	≤ ± 2 mm [3)]
Histereza	≤ 1,2 mm [3)]

[1)] Przedstawione wartości są zaokrąglone.

[2)] Przykładowa kalkulacja na przykładzie BCV08 z interfejsem PROFINET: 230 mm (długość linki wyciąganej na jeden obrót — patrz Dane mechaniczne): 262 144 (liczba kroków na jeden obrót) = 0,001 mm (rozdzielczość kombinacji mechanizmu linkowego z enkoderem).

[3)] Wartość odnosi się do mechanizmu linkowego.

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	EtherNet/IP™
Programowalny/parametryzowalny	?

Dane elektryczne

Typ przyłącza	Wtyk, Gniazdo, 1x, 2x, M12, M12, 4 piny, 4 piny, osiowe, osiowe [1) 2)]
Napięcie zasilające	10 V DC ... 30 V DC
Pobór mocy	≤ 3 W (bez obciążenia)
MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii	80 lat(a) (EN ISO 13849-1) [3)]

[1)] Kodowanie A.

[2)] Kodowanie D.

[3)] W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.

Dane mechaniczne

Masa	0,8 kg
Materiał, linka pomiarowa	Stal nierdzewna 1.4401
Średnica linki pomiarowej	0,81 mm
Materiał, obudowa mechanizmu linkowego	Stal nierdzewna 1.4301
Siła sprężyny	8 N ... 10 N [1)]
Długość linki wyciąganej na obrót	230 mm
Trwałość użytkowa mechanizmu linkowego	Typ. 1.000.000 cykli [2) 3)]
Faktyczna długość wyciąganej linki	3,2 m
Prędkość zmiany położenia	4 m/s
Zamontowany enkoder	AFM60 EtherNet/IP, AFM60A-S1IB018X12, 1055331
Zamontowana mechanika	MRA-V080-103D3, 5347779

[1)] Wartości te są mierzone w temperaturze otoczenia 25°C. W innych temperaturach wartości mogą się różnić.

[2)] Wartości uśrednione, zależne od typu obciążenia.

[3)] Trwałość użytkowa zależy od typu i obciążenia. Do czynników, które mają na to wpływ, należą: warunki otoczenia, sytuacja montażowa, stosowany zakres pomiarowy, prędkość przesuwania i przyspieszenie.

Dane dotyczące otoczenia

EMC	Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Stopień ochrony	IP30, zamontowana mechanika IP67, Enkoder (IEC 60529) [1)]
Zakres temperatury roboczej	–30 °C ... +70 °C

[1)] Przy zamontowanym kontrawtyku.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	

UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
MAR declaration of conformity
China-RoHS

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270590
ECLASS 5.1.4	27270590
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270590
ECLASS 8.0	27270590
ECLASS 8.1	27270590
ECLASS 9.0	27270590
ECLASS 10.0	27270613
ECLASS 11.0	27270503
ECLASS 12.0	27270503
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK023885

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 13:11