



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czujnik temperatury (6042954) serii TSP - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK036509**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

## Cechy

Zakres pomiarowy -30 °C ... +130 °C

Sygnal wyjściowy Pt1000, 2-żyłowy

## Mechanika/elektryka

Przyłącze procesowe

Długość montażowa/średnica czujnika pomiarowego 30 mm / 5 mm

Materiały mające kontakt z mediami

Materiał obudowy

Typ przyłącza

Stopień ochrony

Prąd pomiarowy

Bezpieczeństwo elektryczne

Certyfikat RoHS

Masa

Gwint G ¼ B

30 mm / 5 mm

Stal nierdzewna 1.4305

Stal nierdzewna 1.4305

Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny <sup>1)</sup>

IP67 <sup>2)</sup>

0,1 mA ... 0,3 mA

Klasa ochrony: III, Napięcie izolacji: 500 V AC



Ok. 30 g (zależnie od wersji)

<sup>1)</sup> Podane stopnie ochrony dotyczą tylko stanu po podłączeniu przewodów zakończonych wtykami o odpowiednim stopniu ochrony.

<sup>2)</sup> Stopień ochrony IP wg IEC 60529.

# Wydajność

Dokładność elementu pomiarowego Klasa B wg IEC 60751

Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi  $t_{90}$ :  $\leq 2,5 \text{ s}^{1)}$   
Czas odpowiedzi  $t_{95}$ :  $\leq 6 \text{ s}^{1)}$

<sup>1)</sup>Zależnie od konfiguracji czujnika, zgodnie z IEC 60751.

## Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia  $-40 \text{ °C} \dots +100 \text{ °C}^{1)}$

Temperatura przechowywania i transportu  $-40 \text{ °C} \dots +85 \text{ °C}$

Odporność uderowa wg IEC 60751 500 g

Odporność na drgania wg IEC 60751 3 g

<sup>1)</sup>Ze względu na niewielką długość istnieje możliwość, że temperatura na wtyku wzrośnie powyżej dopuszczalnej wartości. Trzeba to wziąć pod uwagę podczas przygotowania miejsca pomiaru i wyboru odpowiedniego przewodu podłączeniowego.

## Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Certyfikat EAC / DoC [?](#)

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27200208

ECLASS 5.1.4 27200208

ECLASS 6.0 27200208

ECLASS 6.2 27200208

ECLASS 7.0 27200208

ECLASS 8.0 27200208

ECLASS 8.1 27200208

ECLASS 9.0 27200208

ECLASS 10.0 27200208

ECLASS 11.0 27200208

ECLASS 12.0 27200208

ETIM 5.0 EC002994

ETIM 6.0 EC002994

ETIM 7.0 EC002994

ETIM 8.0 EC002994

UNSPSC 16.0901 41112211

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK036509
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 16:04