



Fotoprzełącznik światłowodowe i światłowody (5343156) serii LL3 - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK033019

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Typ urządzenia	Światłowód
Zasada działania	System odbiciowy
Do fotoprzełączników światłowodowych	GLL170(T), WLL180, WLL24 Ex, WLL80
Maks. zasięg wykrywania	Depends on the fiber-optic sensor used
Długość światłowodu	3.000 mm
Materiał, głowica światłowodowa	Stal nierdzewna
Średnica zewnętrzna, przyłączy przewodu światłowodowego	1,3 mm
Średnica gwintu (korpus)	M10
Układ włókien	Monofiber
Struktura rdzenia	Ø 1,0 mm Monofiber
Kompatybilność ze światłem podczerwonym (1450 nm)	Nie
Wymagane końcówki przejściowe	Tak
Zintegrowana soczewka	Nie
Zakres dostawy	Tuleje adaptera
Kompatybilność nakładek optycznych	Nie

Mechanika/elektryka

Promień gięcia światłowodu 25 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 °C ... +70 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033019