AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Fotoprzekaźnik światłowodowe i światłowody (5321463) serii LL3 - SICK



**Numer artykułu SKU: OC-SICK032456**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Światłowód |
| Zasada działania | System barierowy |
| Szczegóły zasady działania | Składa się z nadajnika i odbiornika |
| Do fotoprzekaźników światłowodowych | GLL170(T), WLL180, WLL80 |
| Maks. zasięg wykrywania | Depends on the fiber-optic sensor used |
| Długość światłowodu | 100.000 mm |
| Materiał, włókno | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Materiał, płaszcz | Polyethylen (PE) |
| Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światłowodowego | 1 mm |
| Światłowód z możliwością skrócenia | ? |
| Kształt głowicy światłowodowej | Brak |
| Układ włókien | Multifiber |
| Struktura rdzenia | 4 x Ø 0,25 mm Multifiber |
| Kąt promieniowania < 60° | Nie |
| Kompatybilność ze światłem podczerwonym (1450 nm) | Nie |
| Wysoce elastyczne/elastyczne włókna (promień gięcia 1–4 mm) | Tak |
| Wymagane końcówki przejściowe | Tak |

| | |
|---|---|
| Kąt rozproszenia | 60° |
| Zintegrowana soczewka | Nie |
| W zakresie dostawy | Przewód światłowodowy 100 m |
| Kompatybilność nakładek optycznych | Nie |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Promień gięcia światłowodu | 4 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –55 °C ... +70 °C |

## Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK032456 |