AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik widełkowy (6028470) serii WF - SICK



**Numer artykułu SKU: OC-SICK034028**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Zasada działania | Zasada wykrywania optycznego |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 10 mm x 150 mm x 110 mm |
| Szerokość widełek | 120 mm |
| Głębokość widełek | 95 mm |
| Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) | 0,2 mm |
| Rodzaj ustawiania | Przycisk plus-minus (uczenie (Teach-in), czułość, aktywny na jasno/ciemno, blokada przycisków) |
| Konfiguracja Teach-in | 2-punktowe uczenie (Teach-in) |
| Funkcja wyjścia | Przełączanie jasno-ciemno ustawiane przełącznikiem |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Stabilność czasu odpowiedzi | ± 20 µs |
| Jitter | 40 µs |
| Wyjście przełączające | PNP/NPN |
| Wyjścia przełączającego (napięcie) | PNP: HIGH = $U_V$ ≤ 2 V / LOW ok. 0 V<br>NPN: HIGH = ok. $U_V$ / LOW ≤ 2 V |
| Tryb przełączania | Załączany na jasno/ciemno |

| | |
|---|---|
| Prąd wyjściowy $I_{maks.}$ | 100 mA |
| Typ przyłącza | Wtyk M8, 4-biegunowy |
| Układy zabezpieczające | Przyłącza $U_V$ z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji<br>Wyjście Q chronione przed zwarciem<br>Tłumienie impulsów zakłócających |
| Masa | Ok. 36 g ... 160 g [1)] |
| Materiał obudowy | Aluminium |

[1)] Zależnie od szerokości widełek.

# Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ | 97 lat(a) |
| $DC_{avg}$ | 0 % |

# Dane dotyczące otoczenia

| | |
|---|---|
| Odporność na udary | Wg EN 60068-2-27 |
| Nr pliku UL | NRKH.E191603 |

# Certyfikaty

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| MAR declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| Certyfikat cULus | ? |
| Certyfikat EAC / DoC | ? |
| Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471) | ? |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270909 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 6.0 | 27270909 |
| ECLASS 6.2 | 27270909 |
| ECLASS 7.0 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 8.1 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |

| | |
|---|---|
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK034028 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 15:54