AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Fotoprzekaźnik (6043847) serii V180-2 - SICK



**Numer artykułu SKU: OC-SICK036813**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

## OPIS PRODUKTU

## Cechy

| | |
|---|---|
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik barierowy |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 18 mm x 18 mm x 76,5 mm |
| Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) | Cylindryczny |
| Długość obudowy | 76,5 mm |
| Oś optyczna | Promieniowa |
| Maks. zasięg wykrywania | 0 m ... 25 m |
| Zasięg wykrywania | 0 m ... 19 m |
| Ognisko | Ok. 5° |
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone |
| Nadajnik światła | LED [1)] |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | Ø 1.100 mm (20 m) |
| Kąt rozproszenia | Ok. 5° |
| Długość fali | 645 nm |
| Rodzaj ustawiania | Potencjometr, 270° (Czułość) [2)] |

[1)] Średnia żywotność 100 000 godz. przy $T_U$ = +25 °C.

[2)] Odbiornik.

# Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilające | 10 V DC ... 30 V DC [1] |
| Tętnienia resztkowe | ± 10 % [2] |
| Pobór prądu, nadajnik | ≤ 20 mA [3] |
| Pobór prądu, odbiornik | ≤ 15 mA [3] |
| Wyjście przełączające | NPN [4] |
| Tryb przełączania | Załączany na jasno/ciemno [4] |
| Napięcie sygnału NPN wysoki/niski | Ok. $U_V$ / < 1,8 V |
| Prąd wyjściowy $I_{maks.}$ | ≤ 100 mA |
| Czas odpowiedzi | ≤ 0,5 ms [5] |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz [6] |
| Typ przyłącza | Przewód, 4-żyłowy, 2 m [7] |
| Materiał przewodu | PVC |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,18 mm² |
| Średnica przewodu | Ø 3,8 mm |
| Układy zabezpieczające | A [8]<br>B [9]<br>D [10] |
| Klasa ochrony | III |
| Masa | 190 g |
| Materiał obudowy | Metal, Mosiądz niklowany i poliwęglan |
| Materiał układu optycznego | Tworzywo sztuczne, PMMA |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –25 °C ... +55 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +70 °C |

[1] Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.

[2] Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji $U_V$.

[3] Bez obciążenia.

[4] Przewód zmiany funkcji wyjścia niepodłączony, załączany przez światło L.ON.

[5] Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

[6] Przy relacji światło/ciemność 1:1.

[7] Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.

[8] A = przyłącza $U_V$ z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

[9] B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.

[10] D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

# Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ | 1.107,1 lat(a) |
| $DC_{avg}$ | 0 % |

# Certyfikaty

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | |
| UK declaration of conformity | |
| ACMA declaration of conformity | |
| MAR declaration of conformity | |
| China-RoHS | |
| Certyfikat cRUus | |
| Certyfikat EAC / DoC | |
| Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego (DIN EN 62471) | |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK036813 |