



Dalmierz laserowy (6050513) serii OD Mini - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK038326**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające U_v	DC 12 V (-5%) ... DC 24 V (+10%)
Pobór mocy	$\leq 1,92 \text{ W}^{1)}$
Czas nagrzewania	$\leq 5 \text{ min}$
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał szybki przedniej	Tworzywo sztuczne (PPSU)
Typ przyłącza	Wtyk, M8, 4-biegunowy
Wskazanie	Czterocyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy (oraz 4 diody LED do wskazywania stanu)
Elementy obsługowe	4 przyciski
Masa	70 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm
Stopień ochrony	IP67
Klasa ochrony	III

¹⁾ Bez obciążenia, przy analogowym prądzie wyjściowym.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF_D 101 lat(a)

DC_{avg} 0%

Wydajność

Zakres pomiarowy od ... do:	50 mm ... 150 mm
Obiekt pomiaru	Obiekty naturalne
Powtarzalności	20 μm ^{1) 2)}
Liniowość	± 100 μm ³⁾
Czas odpowiedzi	≥ 2 ms ⁴⁾
Częstotliwość pomiaru	≤ 2 kHz
Czas odpowiedzi	≥ 0,5 ms
Nadajnik światła	Laser, czerwony widzialne światło czerwone
Klasa lasera	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) ⁵⁾
Standard. rozmiar plamki świetlnej (odległość)	700 μm x 600 μm (100 mm)
Funkcja dodatkowa	Ustawienie wartości średniej 1 ... 512x, automatyczna lub ręczna regulacja czułości, konfigurowalne wyjścia analogowe, konfigurowalne wyjścia przełączające, odwracalne wyjście cyfrowe, Tryb przełączania: okno (Wnd), Tryb przełączania: odległość od obiektu (DtO), Tryb przełączania: obiekt pomiędzy czujnikiem a tłem (ObSB), Wejście wielofunkcyjne: Laser-off / zewnętrzny sygnał Teach-in / Trigger

¹⁾ Ustawienie wartości średniej: 512.

²⁾ Stałe warunki ramowe.

³⁾ Pomiar na 90% emisji (ceramika, biała).

⁴⁾ Przy stałym ustawieniu regulacji czułości i ustawieniu wartości średniej = 1. Przy automatycznej regulacji czułości i częstotliwości próbkowania 500 μs: czas odpowiedzi od 2 do 7,5 ms / przy częstotliwości próbkowania 1000 μs: czas odpowiedzi od 4 do 15 ms.

⁵⁾ Długość fali: 655 nm, maks. moc: 390 μW (klasa lasera 1) / < 1 mW (klasa lasera 2).

Interfejsy

Wyjście analogowe

Liczba	1
Rodzaj	Wyjście napięcia
Napięcie	0 V ... 10 V, > 10.000 Ω
Rozdzielczość	13,4 bit

Wejście wielofunkcyjne (MF) 1 x¹⁾

¹⁾ MF można wykorzystać jako Laser-off / Trigger / zewnętrzny sygnał Teach-in lub dezaktywować je.

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-20 °C ... +60 °C
Min. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji)	35 %
Maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji)	95 %
Dryft temperaturowy	± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = zakres pomiarowy czujnika)
Typ. odporność na światło zewnętrzne	Światło sztuczne: ≤ 3.000 lx Światło słoneczne: ≤ 10.000 lx
Odporność na drgania	10 Hz ... 55 Hz (Amplituda 1,5 mm, oś X, Y, Z, po 2 godziny każda)
Odporność na wstrząsy	50 G (oś X, Y, Z, każda po 3 razy)

Ogólne wskazówki

Wskazówka Zawiera substancje wpływające na jakość powłoki lakierniczej.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
ACMA declaration of conformity	?
MAR declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat EAC / DoC	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825

ETIM 7.0 EC001825

ETIM 8.0 EC001825

UNSPSC 16.0901 41111613

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK038326
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 01:12