



Czujnik magnetyczne (1102546) serii MMN - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK018244

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Korpus	Metryczny
Rozmiar gwintu	M18 x 1
Średnica	Ø 18 mm
Zasięg S_n	5 mm ... 120 mm ¹⁾
Zasięg gwarantowany S_a	97,2 mm
Nominalna czułość progowa	≤ 0,4 mT
Częstotliwość przełączania	1.000 Hz
Typ przyłącza	Wtyk M12, 4-pinowy
Wyjście przełączające	NAMUR
Właściwość trybu przełączania	Prąd sterujący zależny od stanów załączenia wg NAMUR EN 60947-5-6
Wykonanie elektryczne	DC 2-przewodowe
Odchylenie pola magnetycznego	Osiowe
Stopień ochrony	IP67 ²⁾
Zakres dostawy	Nakrętka mocująca, stal nierdzewna V4A (2 x)

¹⁾Zasięg w odniesieniu do montażu w materiałach nieferromagnetycznych z magnezem MAG-3010-B (M4.0).

²⁾Wg EN 60529.

Mechanika/elektryka

Tętnienia resztkowe	$\leq 5 \% ^{1)}$
Czas opóźnienia przed zadziałaniem	$\leq 2 \text{ ms}$
Histereza	$\leq 25 \%$
Powtarzalność	$\leq 1 \% ^{2)}$
Dryft temperaturowy (S_r)	$\pm 10 \%$
EMC	Wg EN 60947-5-2
Pobór prądu tłumiony	$\geq 2,5 \text{ mA}$
Pobór prądu nietłumiony	$\leq 1 \text{ mA}$
Rezystancja przewodu	$\leq 50 \Omega$
Zabezpieczenie przed przzerwaniem przewodu	?
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	?
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	?
Odporność na udary i drgania	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy	$-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$
Materiał obudowy	Metal, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L)
Długość obudowy	65 mm
Użyteczna długość gwintu	40 mm
Maks. moment dokręcania	$\leq 25 \text{ Nm}$
Świadectwo badania typu	TÜV 19 ATEX 241335
Świadectwo badania typu UK	UL22UKEX2385
Oznakowanie Ex (ATEX)	EX II 1G Ex ia IIC T6 Ga EX II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 85 °C Da Ta: $-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$
Kategoria strefy zagrożenia wybuchem (Ex)	1G, 1D
Maks. napięcie wejściowe U_i	16 V ³⁾
Maks. moc wejściowa P_i	100 mW ³⁾
Maks. prąd wejściowy I_i	30 mA ³⁾
Maks. pojemność wewnętrzna C_i	130 nF ³⁾
Maks. indukcyjność wewnętrzna L_i	10 μH ³⁾
Napięcie znamionowe	8,2 V DC

¹⁾ U_v .

²⁾ S_r , (U_v i T_a stałe).

³⁾ Tylko do podłączenia do osobnego, certyfikowanego, samobezpiecznego obwodu prądowego.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF _D	2.828 lat(a)
DC _{avg}	0 %

T_M (okres użytkowania) 20 lat(a)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104
ECLASS 6.0	27270104
ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK018244