



Fotoprzeźkaźnik (1022048) serii W12 - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK000568

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Zasada działania

Szczegóły zasady działania

Maks. zasięg wykrywania

Wiązka transmisyjna

Nadajnik światła

Laser ²⁾

Rodzaj światła

Widzialne światło czerwone

Rozmiar plamki świetlnej (odległość) Ø 0,3 mm (180 mm)

Parametry lasera

Referencja normatywna EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007

Klasa lasera 2 ³⁾

Parametry LED

Długość fali 650 nm

Rodzaj ustawiania

Fotoprzeźkaźnik odbiciowy

Tłumienie tła

50 mm ... 290 mm ¹⁾

Potencjometr

Wykrywanie małych obiektów,
Wykrywanie obiektów
poruszających się z bardzo dużą
prędkością

Zastosowania specjalne

¹⁾ Materiał pomiarowy z remisją 6%.

²⁾ Średnia żywotność 50 000 godz. przy $T_U = +25^\circ\text{C}$.

³⁾ Długość impulsu 4 μs , maks. moc impulsu < 5,0 mW.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF _D	293 lat(a)
DC _{avg}	0 %
T _M (okres użytkowania)	10 lat(a)

Dane elektryczne

Napięcie zasilające U _B		10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Tętnienia resztkowe		< 5 V _{SS} ²⁾
Pobór prądu		55 mA ³⁾
Klasa ochrony		III
Wyjście cyfrowe		
Rodzaj	PNP NPN	
Tryb przełączania	Załączany na jasno/ciemno	
Wybór rodzaju funkcji wyjścia	Do wyboru, przy użyciu przewodu sterującego L/D	
Napięcie sygnału PNP wysoki/niski	U _v - < 2 V, U _v / 0 V, <= 1,5 V	
Napięcie sygnału NPN wysoki/niski	U _v - < 2 V, U _v / 0 V, <= 1,5 V	
Prąd wyjściowy I _{maks.}	≤ 100 mA	
Czas odpowiedzi	≤ 200 μs ⁴⁾	
Częstotliwość przełączania	2.500 Hz ⁵⁾	

Układy zabezpieczające

A ⁶⁾
C ⁷⁾
D ⁸⁾

¹⁾ Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciami maks. 8 A.

²⁾ Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U_v.

³⁾ Bez obciążenia.

⁴⁾ Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

⁵⁾ Przy relacji światło/ciemność 1:1.

⁶⁾ A = przyłącza U_v z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

⁷⁾ C = tłumienie impulsów zakłócających.

⁸⁾ D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

Dane mechaniczne

Korpus	Prostopadłościenny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	15 mm x 49 mm x 41,5 mm
Przyłącze	Wtyk M12, 5-biegunowy
Materiał	
Obudowa	Metal
Szyba przednia	Tworzywo sztuczne, PMMA
Masa	130 g

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-25 °C ... +75 °C
Nr pliku UL	American Version, 242362, 242361 (0312012-00)

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
ACMA declaration of conformity	?
MAR declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat cULus	?
Certyfikat EAC / DoC	?
bezpieczeństwo lasera (IEC 60825-1) certyfikat	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904

ECLASS 12.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
UNSPSC 16.0901 39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK000568

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 03:00