



Dalmierz laserowy (6036619) serii OD Value - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK034607**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Mechanika/elektryka

| | |
|--------------------------------|---|
| Napięcie zasilające U_v | DC 12 V ... 24 V |
| Pobór mocy | $\leq 2,88 \text{ W}^{1)}$ |
| Czas nagrzewania | $\leq 30 \text{ min}$ |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne (PBT) |
| Materiał szybki przedniej | Tworzywo sztuczne (PMMA) |
| Typ przyłącza | Przewód, 2 m |
| Wskazanie | Słupkowy wskaźnik odległości, do 8 diod LED statusu |
| Masa | 70 g |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 20,4 mm x 60 mm x 50 mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Klasa ochrony | III |

¹⁾ Bez obciążenia, przy analogowym prądzie wyjściowym.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF_D 101 lat(a)

DC_{avg} 0%

Wydajność

| | |
|--|--|
| Zakres pomiarowy od ... do: | 60 mm ... 180 mm ¹⁾ |
| Obiekt pomiaru | Obiekty naturalne |
| Powtarzalności | 30 μm ^{2) 3) 4)} |
| Liniowość | $\pm 120 \mu\text{m}$ ^{2) 3) 5)} |
| Czas odpowiedzi | $\geq 1 \text{ ms}$ |
| Częstotliwość pomiaru | $\leq 2 \text{ kHz}$ ¹⁾ |
| Czas odpowiedzi | $\geq 0,5 \text{ ms}$ |
| Nadajnik światła | Laser, czerwony widzialne światło czerwone |
| Klasa lasera | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) ⁶⁾ |
| Standard. rozmiar plamki świetlnej (odległość) | 1 mm x 1,5 mm (120 mm) |
| Funkcja dodatkowa | Ustawienie wartości średniej 1 ... 64x, Automatyczna regulacja czułości, Wyjście przełączające z możliwością uczenia, Odwracalna reakcja na przełączenie, Wejście wielofunkcyjne: Laser-off / zewnętrzny sygnał Teach-in / Trigger, Tryb przełączania: odległość od obiektu (DtO), Tryb przełączania: okno (Wnd) |

¹⁾ Współczynnik remisji 6% ... 90%.

²⁾ Pomiar na 90% remisji (ceramika, biała).

³⁾ Przy ustawieniu wartości średniej na średnim poziomie.

⁴⁾ Stałe warunki ramowe.

⁵⁾ Przy regularnym referencjonowaniu w aplikacji.

⁶⁾ Długość fali: 655 nm, maks. moc: 1 mW.

Interfejsy

Wyjście cyfrowe

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Liczba | 2 ¹⁾ |
| Rodzaj | NPN |
| Maksymalny prąd wyjściowy I_A | $\leq 100 \text{ mA}$ |

Wejście wielofunkcyjne (MF) 1 x MF ²⁾

¹⁾ PNP: WYSOKI = U_V (< 2 V) / NISKI = < 2 V; NPN: WYSOKI = < 2 V / NISKI = U_V .

²⁾ MF można wykorzystać jako Laser-off / Trigger / zewnętrzny sygnał Teach-in lub dezaktywować je; czas odpowiedzi $\leq 3 \text{ ms}$.

Dane dotyczące otoczenia

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 °C ... +40 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | -20 °C ... +60 °C |

Względna wilgotność powietrza (bez kondensacji) 35 % ... 95 %

Dryft temperaturowy

± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = zakres pomiarowy czujnika)

Typ. odporność na światło zewnętrzne

Światło sztuczne: ≤ 3.000 lx
Światło słoneczne: ≤ 10.000 lx

Odporność na drgania

10 Hz ... 55 Hz (Amplituda 1,5 mm, oś X, Y, Z, po 2 godziny każda)

Odporność na wstrząsy

50 G (oś X, Y, Z, każda po 3 razy)

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

ACMA declaration of conformity [?](#)

MAR declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Certyfikat EAC / DoC [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27270801

ECLASS 5.1.4 27270801

ECLASS 6.0 27270801

ECLASS 6.2 27270801

ECLASS 7.0 27270801

ECLASS 8.0 27270801

ECLASS 8.1 27270801

ECLASS 9.0 27270801

ECLASS 10.0 27270801

ECLASS 11.0 27270801

ECLASS 12.0 27270916

ETIM 5.0 EC001825

ETIM 6.0 EC001825

ETIM 7.0 EC001825

ETIM 8.0 EC001825

UNSPSC 16.0901 41111613

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 13:25