
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kolumna do urządzeń z rowkami zewnętrznymi (2045644) - SICK




**Numer artykułu SKU: OC-SICK028827**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

## OPIS PRODUKTU

## Cechy

| | |
|---|---|
| Opis | Ochronna kolumna do urządzeń PU3 do montażu odpowiednich optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa i barier bezpieczeństwa. Chroni urządzenia z trzech stron przed wpływami mechanicznymi. |
| Sposób zamocowania | Mechaniczne kotwienie w podłożu |
| Zakres dostawy | Kolumna do urządzeń PU3 ze zmontowaną płytą podstawy<br>Instrukcja montażu do pobrania |
| Wysokość kolumny | 2.040 mm |

| Pasuje do wariantów urządzeń | |
|---|---|
| Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec | Wysokość pola ochronnego ≤ 1950 mm |
| Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C2000, C4000, M4000 Curtain | Wysokość pola ochronnego ≤ 1650 mm |
| Optyczna bariera bezpieczeństwa deTem | Dowolne |
| Optyczna bariera bezpieczeństwa M2000, M4000 | Dowolne |

| | |
|---|---|
| Kompatybilne uchwyty | |
| FlexFix | ? |
| QuickFix | ? |
| Flat-Mount | ? |
| Swivel-Mount | ? |
| Uchwyt Omega | ? |
| Opcje dodatkowe | Umożliwia instalację dodatkowych akcesoriów, takich jak np. ramiona mutingu. |

# Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | |
| Profil kolumny | Aluminium (powlekane proszkowo) |
| Płyta podstawy | Aluminium (powlekane proszkowo) |
| Zaślepka | ABS |

| | |
|---|---|
| Wymiary | Patrz rysunek wymiarowy |
| L1 | 2.020 mm [1)] |
| L2 | 2.040 mm [2)] |
| Przekrój poprzeczny profilu kolumny | 138,4 mm x 134,7 mm |
| Średnica płyty podstawy | 180 mm |

| | |
|---|---|
| Masa | 14,61 kg |

[1)] L1 = wysokość profilu kolumny.

[2)] L2 = wysokość kolumny (wraz z płytą podstawy).

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27279202 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 6.0 | 27279202 |
| ECLASS 6.2 | 27279202 |
| ECLASS 7.0 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 8.1 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC001941 |
| ETIM 6.0 | EC001941 |

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC001941 |
| ETIM 8.0 | EC001941 |
| UNSPSC 16.0901 | 39111609 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK028827 |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:24