



Kolumna do urządzeń z rowkami zewnętrznymi (2045644) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK028827**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Opis	Ochronna kolumna do urządzeń PU3 do montażu odpowiednich optoelektronicznych kurtyń bezpieczeństwa i barier bezpieczeństwa. Chroni urządzenia z trzech stron przed wpływami mechanicznymi.
Sposób zamocowania	Mechaniczne kotwienie w podłożu
Zakres dostawy	Kolumna do urządzeń PU3 ze zmontowaną płytą podstawy Instrukcja montażu do pobrania
Wysokość kolumny	2.040 mm
Pasuje do wariantów urządzeń	
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec	Wysokość pola ochronnego ≤ 1950 mm
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C2000, C4000, M4000 Curtain	Wysokość pola ochronnego ≤ 1650 mm
Optyczna bariera bezpieczeństwa deTem	Dowolne
Optyczna bariera bezpieczeństwa M2000, M4000	Dowolne

Kompatybilne uchwyty

FlexFix	?
QuickFix	?
Flat-Mount	?
Swivel-Mount	?
Uchwyt Omega	?

Opcje dodatkowe Umożliwia instalację dodatkowych akcesoriów, takich jak np. ramiona mutingu.

Dane mechaniczne

Materiał

Profil kolumny Aluminium (powlekane proszkowo)

Płyta podstawy Aluminium (powlekane proszkowo)

Zaślepka ABS

Wymiary

Patrz rysunek wymiarowy

L1 2.020 mm ¹⁾

L2 2.040 mm ²⁾

Przekrój poprzeczny profilu kolumny 138,4 mm x 134,7 mm

Średnica płyty podstawy 180 mm

Masa

14,61 kg

¹⁾L1 = wysokość profilu kolumny.

²⁾L2 = wysokość kolumny (wraz z płytą podstawy).

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC001941
ETIM 6.0	EC001941

ETIM 7.0 EC001941
ETIM 8.0 EC001941
UNSPSC 16.0901 391111609

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK028827

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:32