
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kolumna do urządzeń z rowkami zewnętrznymi (2045646) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK028829

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Opis	Ochronna kolumna do urządzeń PU3 do montażu odpowiednich optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa i barier bezpieczeństwa. Chroni urządzenia z trzech stron przed wpływami mechanicznymi.
Sposób zamocowania	Mechaniczne kotwienie w podłożu
Zakres dostawy	Kolumna do urządzeń PU3 ze zmontowaną płytą podstawy Instrukcja montażu do pobrania
Wysokość kolumny	2.420 mm

Pasuje do wariantów urządzeń	
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec	Wysokość pola ochronnego ≤ 2100 mm
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C2000, C4000, M4000 Curtain	Wysokość pola ochronnego ≤ 1800 mm
Optyczna bariera bezpieczeństwa deTem	Dowolne
Optyczna bariera bezpieczeństwa M2000, M4000	Dowolne

Kompatybilne uchwyty	
FlexFix	?
QuickFix	?
Flat-Mount	?
Swivel-Mount	?
Uchwyt Omega	?
Opcje dodatkowe	Umożliwia instalację dodatkowych akcesoriów, takich jak np. ramiona mutingu.

Dane mechaniczne

Materiał	
Profil kolumny	Aluminium (powlekane proszkowo)
Płyta podstawy	Aluminium (powlekane proszkowo)
Zaślepka	ABS

Wymiary	Patrz rysunek wymiarowy
L1	2.400 mm [1)]
L2	2.420 mm [2)]
Przekrój poprzeczny profilu kolumny	138,4 mm x 134,7 mm
Średnica płyty podstawy	180 mm

Masa 16,53 kg

[1)] L1 = wysokość profilu kolumny.

[2)] L2 = wysokość kolumny (wraz z płytą podstawy).

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279202
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 6.0	27279202
ECLASS 6.2	27279202
ECLASS 7.0	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 8.1	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC001941
ETIM 6.0	EC001941

ETIM 7.0	EC001941
ETIM 8.0	EC001941
UNSPSC 16.0901	39111609

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK028829

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:24