



## Kolumna z lustrem ciągłym (1043456) - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK004419**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Cechy

Opis	Kolumna z lustrami PM3 z zamontowanym na stałe lustrem do odchylenia wiązki promieni. Umożliwia wielostronne zabezpieczenie dostępu.
Sposób zamocowania	<b>Mechaniczne kotwienie w podłożu</b>
Zakres dostawy	Kolumna z lustrami PM3 ze zmontowaną płytą podstawy
Wysokość kolumny	2.216,5 mm
Wysokość lustra	1.832 mm
Pasuje do wariantów urządzeń	
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec	Wysokość pola ochronnego ≤ 1800 mm
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C2000, C4000, M4000 Curtain	Wysokość pola ochronnego ≤ 1800 mm
Optyczna bariera bezpieczeństwa deTem	Dowolne
Optyczna bariera bezpieczeństwa M2000, M4000	Dowolne

## Dane mechaniczne

Wymiary	Patrz rysunek wymiarowy
L1	1.832 mm <sup>1)</sup>
L2	345 mm <sup>2)</sup>
L5	2.216,5 mm <sup>3)</sup>
Przekrój poprzeczny profilu kolumny	148 mm x 118 mm
Średnica płyty podstawy	180 mm
Masa	15,43 kg

<sup>1)</sup>L1 = wysokość lustra.

<sup>2)</sup>L2 = odległość dolnego końca lustra od podłoża.

<sup>3)</sup>L5 = wysokość kolumny (wraz z płytą podstawy).

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111609

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK004419