



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Kolumna z lustrem ciągłym (1093216) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK016446**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Cechy

Opis	Kolumna z lustrami PM3 z zamontowanym na stałe lustrem do odchylenia wiązki promieni. Umożliwia wielostronne zabezpieczenie dostępu.
Sposób zamocowania	Mechaniczne kotwienie w podłożu
Zakres dostawy	Kolumna z lustrami PM3 ze zmontowaną płytą podstawy
Wysokość kolumny	2.269 mm
Wysokość lustra	1.982 mm

Pasuje do wariantów urządzeń

Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec	Wysokość pola ochronnego ≤ 1950 mm
Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa C2000, C4000, M4000 Curtain	Wysokość pola ochronnego ≤ 1800 mm
Optyczna bariera bezpieczeństwa deTem	Dowolne
Optyczna bariera bezpieczeństwa M2000, M4000	Dowolne

Dane mechaniczne

Wymiary	Patrz rysunek wymiarowy
L1	1.982 mm ¹⁾
L2	245 mm ²⁾
L5	2.269 mm ³⁾
Przekrój poprzeczny profilu kolumny	148 mm x 118 mm
Średnica płyty podstawy	180 mm

¹⁾ L1 = wysokość lustra.

²⁾ L2 = odległość dolnego końca lustra od podłoża.

³⁾ L5 = wysokość kolumny (wraz z płytą podstawy).

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111609

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK016446
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:55