



## Konfekcjonowane złącza wtykowe (6048263) - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK037576**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Typ przyłącza – głowica A      | Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D  |
| Technika przyłączeniowa        | Szybkozłączka z zaciskami nożowymi   |
| Materiał, nakrętka radełkowa   | Cynkowy odlew ciśnieniowy  |
| Przewód                        | CAT5, CAT5e  |
| Ekranowanie                    | Ekranowany   |
| Dopuszczalny przekrój przewodu | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| Napięcie znamionowe            |  |
|                                | ≤ 60 V   |
| Obciążalność prądowa           | 1,75 A   |
| Typ sygnału                    | PROFINET   |
| Stopień ochrony                | IP67   |
| Opis                           | Głowica A: złącze żeńskie, M12, 4-pinowe, proste, kodowanie D, ekranowane, PROFINET, EtherCAT, do przewodów o średnicy 4 mm ... 8 mm |
| Temperatura robocza            |  |
| Głowica                        | -40 °C ... +85 °C  |

# Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27279290 |
| ECLASS 5.1.4   | 27279290 |
| ECLASS 6.0     | 27279221 |
| ECLASS 6.2     | 27279221 |
| ECLASS 7.0     | 27440104 |
| ECLASS 8.0     | 27440104 |
| ECLASS 8.1     | 27440104 |
| ECLASS 9.0     | 27440102 |
| ECLASS 10.0    | 27440102 |
| ECLASS 11.0    | 27440102 |
| ECLASS 12.0    | 27440116 |
| ETIM 5.0       | EC002635 |
| ETIM 6.0       | EC002635 |
| ETIM 7.0       | EC002635 |
| ETIM 8.0       | EC002635 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121421 |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK037576

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:00