



Konfekcjonowane złącza wtykowe (6021192) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK033666**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M26, 12 pinów, kątowy, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Styki zaciskane
Materiał, złącze wtykowe	PBT
Kolor, złącze wtykowe	Szary
Ekranowanie	Nieekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Napięcie znamionowe	
	≤ 50 V AC, ≤ 60 V DC
Napięcie znamionowe	1,5 kV
Obciążalność prądowa	5 A
Wskazówka	12 styków zaciskanych znajdujących się w zakresie dostawy
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	
Głowica	-40 °C ... +90 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033666