



Konfekcjonowane złącza wtykowe (6048264) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK037577

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D
Technika przyłączeniowa	Szybkozłączka z zaciskami nożowymi
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Przewód	CAT5, CAT5e
Ekranowanie	Ekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
Napięcie znamionowe	
≤ 60 V	
Obciążalność prądowa	1,75 A
Typ sygnału	PROFINET
Stopień ochrony	IP67
Opis	Głowica A: złącze żeńskie, M12, 4-pinowe, kątowe, kodowanie D, ekranowane, do przewodów o średnicy 4 mm ... 8 mm
Temperatura robocza	
Głowica	-40 °C ... +85 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK037577

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:32