



Konfekcjonowane złącza wtykowe (6037322) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK034703**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A |
| Technika przyłączeniowa | Zaciski śrubowe |
| Materiał, złącze wtykowe | PBT/PA |
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny |
| Materiał, nakrętka radełkowa | CuZn |
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm |
| Ekranowanie | Nieekranowany |
| Dopuszczalny przekrój przewodu | 0,14 mm ² ... 0,5 mm ² |
| Napięcie znamionowe | |
| ≤ 60 V | |
| Obciążalność prądowa | 4 A |
| Nr pliku UL | E335179 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura robocza | |
| Głowica | -40 °C ... +85 °C |

Klasyfikacje

| | |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 6.0 | 27279221 |
| ECLASS 6.2 | 27279221 |
| ECLASS 7.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.1 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27440102 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121421 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK034703

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:24