



## Konfekcjonowane złącza wtykowe (6009719) - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK033117**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Zaciski śrubowe
Materiał, złącze wtykowe	PA
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	CuZn
Moment dokręcenia	0,6 Nm
Ekranowanie	Nieekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	≤ 0,75 mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	
≤ 125 V	
Obciążalność prądowa	4 A
Dopuszczenia	UL
Nr pliku UL	E335179
Stopień ochrony	IP67
Opis	Głowica A: złącze żeńskie, M12, 5-pinowe, proste, nieekranowane, do przewodów o średnicy 4 mm ... 6 mm głowica B: -

Temperatura robocza

Głowica -40 °C ... +85 °C

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033117