



Konfekcjonowane złącza wtykowe (6042091) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK036283**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M8, 4 piny, prosty, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Szybkie przyłącze Piercecon
Materiał, złącze wtykowe	PA 66
Kolor, złącze wtykowe	Kolor srebrny
Materiał, nakrętka radełkowa	Mosiądz, niklowany
Moment dokręcenia	0,2 Nm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,38 mm ²
Ekranowanie	Nieekranowany
Napięcie znamionowe	
	≤ 30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Stopień ochrony	IP68
Temperatura robocza	
Głowica	-25 °C ... +90 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK036283

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:40