



## Konfekcjonowane złącza wtykowe (6032802) - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK034239**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D
Technika przyłączeniowa	Przyłącze sprężynowe
Materiał, złącze wtykowe	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Kolor, złącze wtykowe	Kolor srebrny
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Ekranowanie	Ekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	≤ 0,5 mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe	
	≤ 50 V, ≤ 60 V
Obciążalność prądowa	≤ 4 A
Typ sygnału	Ethernet, PROFINET
Obszar zastosowania	Strefy higieniczne i mokre
Dopuszczenia	CE
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
Głowica	-25 °C ... +90 °C
Stopień zanieczyszczenia	3

Kategoria przepięciowa

III

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK034239