



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Konfekcjonowane złącza wtykowe (6028360) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK033966

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Zaciski śrubowe
Materiał, złącze wtykowe	PBT
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Stal nierdzewna (V4A/1.4404)
Ekranowanie	Nieekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	≤ 0,75 mm ²
Napięcie znamionowe	
	≤ 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Obszar zastosowania	Strefy higieniczne i mokre
Wskazówka	Wtyk podwójny z dwoma przyłączami przewodów
Stopień ochrony	IP67/ IP69K
Temperatura robocza	
Głowica	-25 °C ... +90 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033966

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:33