



Konfekcjonowane złącza wtykowe (6044999) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK037101**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Przyłącze sprężynowe
Materiał, złącze wtykowe	PA
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	CuZn, niklowany
Moment dokręcenia	0,4 Nm
Ekranowanie	Nieekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Napięcie znamionowe	
≤ 60 V	
Obciążalność prądowa	4 A
Wskazówka	Napięcie probiercze 1,25 kV eff/60 s, klasa izolacji C wg VDE 0110
Dopuszczenia	UL
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
Głowica	-40 °C ... +85 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK037101

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 19:01