



Konfekcjonowane złącza wtykowe (2109298) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK030944

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Typ przyłącza – głowica A | Gniazdo, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie A |
| Technika przyłączeniowa | Szybkozłączka z zaciskami nożowymi |
| Blokada złącza wtykowego | Z możliwością przykręcenia |
| Materiał, złącze wtykowe | TPU |
| Kolor, złącze wtykowe | Czarny |
| Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Materiał, uszczelka | FKM / PUR |
| Moment dokręcenia | 0,6 Nm |
| Rozwartość klucza | 13 |
| Dopuszczalny przekrój przewodu | 0,25 mm ² ... 0,5 mm ² |
| Napięcie znamionowe | |
| | 32 V AC |
| | 32 V DC |
| Napięcie znamionowe | 0,8 kV |
| Obciążalność prądowa | 4 A |
| Typ sygnału | Przewód czujnika/elementu wykonawczego |
| Obszar zastosowania | Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Dopuszczenia | CE |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura robocza | |
| Głowica | -25 °C ... +85 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Rezystancja izolacji | 100 MΩ |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Rezystancja skrośna | 30 mΩ |

Klasyfikacje

| | |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 6.0 | 27279221 |
| ECLASS 6.2 | 27279221 |
| ECLASS 7.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.1 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27440102 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121421 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK030944