



Konfekcjonowane złącza wtykowe (2072580) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK029494

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza - głowica A	Gniazdo, M23, 12 pinów, kątowy, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Połączenie lutowane
Blokada złącza wtykowego	Zamknięcie gwintowane szybkozamykające
Materiał, złącze wtykowe	TPU
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Mosiądz niklowany, chromianowany
Ekranowanie	Ekranowany
Napięcie znamionowe	
	≤ 160 V
Obciążalność prądowa	7 A
Typ sygnału	HIPERFACE [®] , SSI, Przyrostowy
Stopień ochrony	IP66/ IP67
Opis	Głowica A: złącze żeńskie, M23, 12-pinowe, kątowe, ekranowane, do przewodów o średnicy 4,2 mm ... 6,6 mm głowica B: - temperatura robocza: -20°C ... +130°C
Temperatura robocza	
Głowica	-20 °C ... +130 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK029494