



Konfekcjonowane złącza wtykowe (2122277) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK031475**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M8, 3 piny, prosty, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Szybkozłączka z zaciskami nożowymi
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Materiał, złącze wtykowe	PA
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Mosiądz niklowany
Materiał, uszczelka	NBR
Moment dokręcenia	0,2 Nm
Rozwartość klucza	9
Średnica przewodu	1,9 mm
Dopuszczalny przekrój przewodu	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
Napięcie znamionowe	
	≤ 48 V AC, ≤ 60 V DC
Obciążalność prądowa	≤ 4 A
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Stopień ochrony	IP67

Temperatura robocza

Głowica -25 °C ... +80 °C

Stopień zanieczyszczenia 3

Rezystancja izolacji 100 MΩ

Kategoria przepięciowa II

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27279290

ECLASS 5.1.4 27279290

ECLASS 6.0 27279221

ECLASS 6.2 27279221

ECLASS 7.0 27440104

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 8.1 27440104

ECLASS 9.0 27440102

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC 16.0901 39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK031475