



Konfekcjonowane złącza wtykowe (6027535) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK033918**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M14, 7-pinowy, prosty, kodowanie A
Technika przyłączeniowa	Połączenie lutowane
Blokada złącza wtykowego	Zamknięcie gwintowane szybkozamykające
Materiał, nakrętka radełkowa	Mosiądz, niklowany
Ekranowanie	Ekranowany
Napięcie znamionowe	
≤ 40 V	
Obciążalność prądowa	9 A
Typ sygnału	PROFIBUS DP
Stopień ochrony	IP67
Opis	Głowica A: wtyk, M14, 7-pinowy, prosty, ekranowany, do przewodów o średnicy 4 mm ... 8 mm głowica B: -
Temperatura robocza	
Głowica	-20 °C ... +130 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033918