



Konfekcjonowane złącza wtykowe (2077273) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK029722**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M23, 12 pinów, prosty, kodowanie A |
| Technika przyłączeniowa | Połączenie lutowane |
| Blokada złącza wtykowego | Zamknięcie gwintowane szybkozamykające |
| Materiał, złącze wtykowe | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał, nakrętka radełkowa | Niklowany na wysoki połysk |
| Ekranowanie | Ekranowany |
| Napięcie znamionowe | |
| ≤ 300 V | |
| Obciążalność prądowa | ≤ 8 A |
| Typ sygnału | HIPERFACE [®] , SSI, Przyrostowy |
| Stopień ochrony | IP65/ IP66/ IP67/ IP69K ¹⁾ |
| Opis | Głowica A: wtyk, M23, 12-pinowy, prosty, do przewodów o średnicy 5,5 mm ... 10,5 mm głowica B: - temperatura robocza: -40°C ... +125°C |
| Temperatura robocza | |
| Głowica | -40 °C ... +125 °C |

¹⁾Zaryglowany.

Klasyfikacje

| | |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 6.0 | 27279221 |
| ECLASS 6.2 | 27279221 |
| ECLASS 7.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.1 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27440102 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121421 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK029722

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:14