

Element (6011682) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK033175

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica C	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Przewód podłączeniowy	0,3 m, PUR
Materiał przewodu	PUR
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²
Materiał obudowy	TPU
Materiał, złącze wtykowe – głowica A	TPU
Materiał, złącze wtykowe – głowica C	TPU
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał, nakrętka radełkowa	CuZn, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A	Mosiądz, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C	Mosiądz, niklowany
Ostona głowicy	Nieekranowany
Napięcie znamionowe	≤ 60 V DC, ≤ 300 V DC
Napięcie znamionowe	2 kV
Obciążalność prądowa	4 A

Wskazówka	Zasilanie – odczyt sygnału, Gniazdo M12, 4 piny – 2 x wtyk M12, 4 piny
Temperatura robocza	-25 °C ... +80 °C, Wtyk -40 °C ... +90 °C, przy ułożeniu nieruchomym -25 °C ... +90 °C, w stanie ruchomym
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
Głowica	-25 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033175