



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (4054495) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031960

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica C	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Przewód podłączeniowy	2 m
Materiał obudowy	TPU
Materiał, złącze wtykowe – głowica A	PVC
Materiał, złącze wtykowe – głowica C	TPU
Kolor obudowy	Żółty
Materiał, nakrętka radełkowa	CuZn, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A	Mosiądz, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C	Mosiądz, niklowany
Ośłona głowicy	Nieekranowany
Napięcie znamionowe	≤ 400 V DC
Obciążalność prądowa	≤ 4 A
Stopień ochrony	IP67

Temperatura robocza

Głowica-20 °C ... +105 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK031960