



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (2121289) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031446

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, SMEMA CPC, 14 pinów
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Materiał, złącze wtykowe	TPU (głowica A)
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Przewód	2 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Czarny
Średnica przewodu	4,5 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²
Ekranowanie	Nieekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 10 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Tryb przewodnika kablowego	> 10 x średnica przewodu
Cykle gięcia	10.000.000
Obciążalność prądowa	4 A
Typ sygnału	Cyfrowe we/wy

Opis	Przewód łączący do SMEMA N+1 przyłączem maszyny do przyłącza SIM czujnika do komunikacji Hermes Downstream
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	-25 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	-40 °C ... +80 °C
Tryb przewodnika kablowego	-25 °C ... +80 °C
Głowica	-25 °C ... +85 °C

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031446
---------	---------------