

Element (6043534) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK036735

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica C	Wtyk, M12, 4 piny, kodowanie A
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Przewód podłączeniowy	0,3 m, PVC
Materiał przewodu	PVC
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²
Materiał, złącze wtykowe – głowica A	TPU
Materiał, złącze wtykowe – głowica C	TPU
Materiał, nakrętka radełkowa	Mosiądz niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A	Mosiądz, niklowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C	Mosiądz, niklowany
Ośłona głowicy	Nieekranowany
Napięcie znamionowe	≤ 250 V DC
Obciążalność prądowa	≤ 4 A
Stopień zanieczyszczenia	3

Wskazówka

Gniazdo M12, 4 piny, proste – 2 x wtyk M12, 4 piny,
prosty

Temperatura robocza

–40 °C ... +80 °C, przy ułożeniu nieruchomym i w stanie
ruchomym

Stopień ochrony

IP67

Temperatura robocza

Głowica –30 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27279201

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 6.0 27279201

ECLASS 6.2 27279201

ECLASS 7.0 27279201

ECLASS 8.0 27279201

ECLASS 8.1 27279201

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC002585

ETIM 8.0 EC002585

UNSPSC 16.0901 31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK036735