



## Element (2107428) - SICK



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SICK030864**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ przyłącza – głowica A                | Gniazdo, M8, 4 piny, kodowanie A       |
| Typ przyłącza – głowica B                | Wtyk, M8, 3 piny, kodowanie A          |
| Typ przyłącza – głowica C                | Wtyk, M8, 3 piny, kodowanie A          |
| Blokada złącza wtykowego                 | Z możliwością przykręcenia             |
| Typ sygnału                              | Przewód czujnika/elementu wykonawczego |
| Materiał, złącze wtykowe – głowica A     | TPU                                    |
| Materiał, złącze wtykowe – głowica C     | TPU                                    |
| Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany   |
| Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany   |
| Rozwartość klucza                        | 9                                      |
| Moment dokręcenia                        | 0,4 Nm                                 |
| Ostona głowicy                           | Nieekranowany                          |
| Napięcie znamionowe                      | ≤ 30 V AC/DC                           |
| Napięcie znamionowe                      | 0,8 kV                                 |
| Obciążalność prądowa                     | 4 A                                    |
| Rezystancja izolacji                     | 100 MΩ                                 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                      |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Kategoria przepięciowa | III               |
| Rezystancja skrośna    | 30 mΩ             |
| Stopień ochrony        | IP67              |
| Temperatura robocza    |                   |
| Głowica                | -25 °C ... +85 °C |
| Nr pliku UL            | E335179           |
| Dopuszczenia           | CE                |

## Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27279201 |
| ECLASS 5.1.4   | 27279201 |
| ECLASS 6.0     | 27279201 |
| ECLASS 6.2     | 27279201 |
| ECLASS 7.0     | 27279201 |
| ECLASS 8.0     | 27279201 |
| ECLASS 8.1     | 27279201 |
| ECLASS 9.0     | 27440108 |
| ECLASS 10.0    | 27440108 |
| ECLASS 11.0    | 27440108 |
| ECLASS 12.0    | 27440108 |
| ETIM 5.0       | EC002585 |
| ETIM 6.0       | EC002585 |
| ETIM 7.0       | EC002585 |
| ETIM 8.0       | EC002585 |
| UNSPSC 16.0901 | 31163032 |

## DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK030864 |
|---------|---------------|