

Element (2123351) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031529

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 8 pinów, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica C	Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Materiał, złącze wtykowe – głowica A	TPU
Materiał, złącze wtykowe – głowica C	TPU
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A	Cynkowy odlew ciśnieniowy, nikielowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica B	Cynkowy odlew ciśnieniowy, nikielowany
Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C	Cynkowy odlew ciśnieniowy, nikielowany
Rozwartość klucza	13
Ostona głowicy	Ekranowany
Napięcie znamionowe	0,8 kV
Obciążalność prądowa	2 A
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III

Rezystancja skrośna	30 mΩ
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
Głowica	-25 °C ... +85 °C
Nr pliku UL	E335179
Dopuszczenia	UL CE

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031529
---------	---------------