

## Element (2124388) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK031568**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ przyłącza – głowica A                   | Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A |
| Typ przyłącza – głowica B                   | Wtyk, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A    |
| Typ przyłącza – głowica C                   | Gniazdo, M8, 4 piny, kodowanie A           |
| Typ sygnału                                 | Przewód czujnika/elementu wykonawczego     |
| Przewód podłączeniowy                       | 0,2 m                                      |
| Przekrój poprzeczny przewodu                | 0,25 mm <sup>2</sup>                       |
| Materiał, nakrętka radełkowa –<br>głowica A | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany       |
| Materiał, nakrętka radełkowa –<br>głowica C | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany       |
| Moment dokręcenia                           | 0,4 Nm (M8), 0,6 Nm (M12)                  |
| Ośłona głowicy                              | Ekranowany                                 |
| Napięcie znamionowe                         | ≤ 30 V DC                                  |
| Napięcie znamionowe                         | 0,8 kV                                     |
| Obciążalność prądowa                        | ≤ 2 A                                      |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres dostawy      | Przewód A: YM2A28-C20UA6F2A28 (6079346), przewód B: YM2A18-C20UA3F8U14 (6079404), rozdzielacz Y: YM2A28-000000FY2A8 (2123351)                                                                   |
| Temperatura robocza | -25 °C ... +80 °C, w stanie ruchomym                                                                                                                                                            |
| Stopień ochrony     | IP67                                                                                                                                                                                            |
| Opis                | Rozdzielacz typu Y, 1 x złącze żeńskie M12, 8-pinowe, 1 x wtyk M12, 8-pinowy, prosty, 1 x złącze żeńskie M8, 4-pinowe, proste, przewód PUR 0,2 m, do udostępniania sygnału wyzwalacza dla NCV50 |

DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK031568 |
|---------|---------------|