



Element (2122298) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031476

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Typ przyłącza – głowica C

Blokada złącza wtykowego

Typ sygnału

Przewód podłączeniowy

Materiał przewodu

Materiał, złącze wtykowe – głowica A

Materiał, złącze wtykowe – głowica B

Materiał, złącze wtykowe – głowica C

Materiał, nakrętka radełkowa – głowica A

Materiał, nakrętka radełkowa – głowica B

Materiał, nakrętka radełkowa – głowica C

Rozwartość klucza

Moment dokręcenia

Ekranowanie

Napięcie znamionowe

Obciążalność prądowa

Gniazdo, M8, 3 piny, kodowanie A

Gniazdo, M8, 3 piny, kodowanie A

Wtyk, M8, 4 piny, kodowanie A

Z możliwością przykręcenia

Przewód czujnika/elementu wykonawczego

0,3 m, 3 żyły, PUR, bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

TPU

TPU

TPU

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

Mosiądz, niklowany

Mosiądz, niklowany

9

0,4 Nm

Nieekranowany

1,5 kV

4 A

Rezystancja izolacji	100 MΩ
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Rezystancja skrośna	30 mΩ
Promień gięcia	
Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu	
Stopień ochrony	IP65 / IP66K / IP67
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	-25 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	-40 °C ... +80 °C
Głowica	-25 °C ... +85 °C
Dopuszczenia	CE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031476
---------	---------------