AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kurtyna pomiarowa (1092299) serii FlexChain - SICK



**Numer artykułu SKU: OC-SICK016262**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Wersja urządzenia | FlexChain Guest |
| Typ czujnika | Fotoprzekaźnik odbiciowy<br>System kurtyny optycznej |

## Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint, widzialne światło czerwone |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | Ø 6 mm (100 mm) |
| Długość fali | 650 nm |
| Napięcie zasilające $U_V$ | 12 V, za pośrednictwem FlexChain (Host) |
| Rodzaj ustawiania | Potencjometr (Czułość) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
| Typ przyłącza | Wtyk M8, 4-biegunowy, Przewód ze złączem żeńskim, M8, 4-pinowy, 1,5 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne (ABS) |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 |
| Klasa ochrony | III |
| Masa | Ok. 23 g |

# Wydajność

Zasięg roboczy 0,25 m

# Dane dotyczące otoczenia

| | |
|---|---|
| Odporność na wstrząsy | Pojedyncze udary 30 g, 11 ms, 6 na każdą oś / ciągłe udary 25 g, 6 ms, 1000 na oś |
| Odporność na drgania | Drgania sinusoidalne 20-2000 Hz 10 g, 2 h na oś |
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Odporność na światło zewnętrzne | Bezpośrednie: 9.000 lx [1)] |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –25 °C ... +55 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –25 °C ... +70 °C |

[1)] Światło słoneczne.

# Certyfikaty

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ? |
| UK declaration of conformity | ? |
| ACMA declaration of conformity | ? |
| MAR declaration of conformity | ? |
| China-RoHS | ? |
| Certyfikat cULus | ? |
| Certyfikat EAC / DoC | ? |
| Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471) | ? |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270903 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 6.0 | 27270903 |
| ECLASS 6.2 | 27270903 |
| ECLASS 7.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.1 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |

| | |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK016262 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:22