AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

System wizyjny (6071822) serii picoCam2 - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK042172

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie	Pomiar - Wymiary, kontur i objętość Monitorowanie i kontrola - Jakość Identyfikacja - Wzór Identyfikacja - Klasyfikowanie Identyfikacja - Sortowanie
Technologia	Zdjęcie 2D
Kategoria produktu	Streaming, elastyczny
Czujnik	CMOS Color
Zastosowany czujnik	Sony IMX273
Technologia Shutter	Global-Shutter
Podświetlenie	Zamawiany osobno jako wyposażenie dodatkowe
Inne funkcje	Tryb wierszowy, region of interest, long exposure
Obiektyw	C-Mount
Format optyczny	1/3"
Wskazówka	Zamawiany osobno jako wyposażenie dodatkowe

Mechanika/elektryka

Typ przyłącza	8-pinowy wtyk Hirose
Napięcie zasilające	12 V ... 24 V [1)]
Pobór mocy	≤ 3,1 W
Stopień ochrony	IP30
Masa	51 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	29 mm x 29 mm x 29 mm

[1)] Lub PoE.

Wydajność

Głębia danych	12 bit
Rozdzielczość czujnika	1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)
Wielkość czujnika	5,023 mm x 3,754 mm
Częstotliwość skanowania/odświeżania	79 fps, w trybie Freerun
Pamięć danych	128 MB
Czas ekspozycji	0,025 ms ... 2.000 ms
Rozmiar piksela	3,45 µm

Interfejsy

Ethernet	, UDP/IP
Prędkość przesyłania danych	1.000 Mbit/s
Program konfiguracyjny	SICK Vision Suite

Dane dotyczące otoczenia

Odporność na udary	80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03)
Obciążenie przez drgania	10 g, 30 Hz ... 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05)
Temperatura otoczenia pracy	0 °C ... +55 °C [1)]
Temperatura składowania	–20 °C ... +60 °C [1)]

[1)] Wilgotność względna: 0% ... 100%.

Ogólne wskazówki

Wskazówka Zawiera substancje wpływające na jakość powłoki lakierniczej.

Certyfikaty

EU declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China-RoHS

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205
ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27310205
ECLASS 11.0	27310205
ECLASS 12.0	27310205
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK042172

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:51