AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kurtyna pomiarowa (1137243) serii SLG-2 - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK024455

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

W zakresie dostawy		1 × nadajnik 1 × odbiornik 1 × instrukcja szybkiego uruchomienia 1 x Instrukcja bezpieczeństwa
Zasada działania		Nadajnik/odbiornik
Zasięg wykrywania		
Wartości graniczne	440 mm ... 2.400 mm	
Wiązka równoległa (zalecany)	440 mm ... 1.700 mm	
3 x wiązka krzyżowa (zalecany)	440 mm ... 1.700 mm	
Strefa martwa		
Odległość 1. wiązki świetlnej do krawędzi przedniej obudowy (strona przyłącza)		4,6 mm
Odległość ostatniej wiązki świetlnej do krawędzi przedniej obudowy (strona górna)		4,6 mm [1)]
Wysokość pola detekcji		400 mm
Odstęp miedzy wiązkami		10 mm
Optyczny wylot światła		Slim

Zdolność detekcji	
Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), wiązka równoległa	15 mm [2]
Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), 3 x wiązka krzyżowa	≥ 9 mm [2]
Ustawienie fabryczne	
Funkcja wiązki	3 x wiązka krzyżowa
Pin 2 (MF)	Wejście uczenia (Teach-in)
Pin 4 (OUT)	Wyjście detekcji obiektów = „LOW”
IO-Link (dane procesowe)	Q_L /Q_{int} Status, System status, Beam status
Uczenie (Teach-in) (ustawienie domyślne)	Wejście uczenia (Teach-in)
Rodzaj ustawiania	
IO-Link	Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task
Wiązka transmisyjna	
Nadajnik światła	LED
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Liczba wiązek	40
Parametry LED	
Referencja normatywna	EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modyfikowane
Oznaczenie grupy ryzyka LED	Dowolna grupa
Długość fali	850 nm
Średnia trwałość użytkowa	Średnia żywotność 100 000 godz. przy T_U = +25 °C
Czas	
Czas inicjalizacji	0,4 s ... 2 s [3]
Czas uczenia (Teach-in)	0,75 s ... 50 s [3]
Czas skanowania, wiązka równoległa	2,1 ms
Czas skanowania, wiązka krzyżowa	4,3 ms
Powtarzalność, wiązka równoległa	2,1 ms
Powtarzalność, wiązka krzyżowa	6,4 ms
Minimalny czas przebywania, wiązka równoległa	4,3 ms
Minimalny czas przebywania, wiązka krzyżowa	8,6 ms
Maks. czas odpowiedzi, wiązka równoległa	6,8 ms
Maks. czas odpowiedzi, wiązka krzyżowa	13,2 ms
Rodzaj synchronizacji	Optycznie (2 wiązki świetlne)

[1] W przypadku wysokości pola detekcji < 700 mm wartość pomiarowa może odbiegać o maks. 1 mm od podanych tutaj wartości pomiarowych.

[2] MDO: najmniejszy wykrywalny obiekt dowolnie uformowanego obiektu.

[3] W zależności od zasięgu / liczby wiązek / wiązek krzyżowych.

Interfejs komunikacyjny

IO-Link	, V1.1
Prędkość przesyłania danych	COM3 (230,4 kBaud)
Maksymalna długość przewodu	20 m
Czas cyklu	2,3 ms
Długość danych procesowych	32 Byte

Dane elektryczne

Napięcie zasilające U_B	DC 18 V DC ... 30 V DC [1]
Tętnienia resztkowe	≤ 1,3 V_{ss}
Pobór mocy	
Nadajnik	≤ 38 mA [2]
Odbiornik	≤ 63 mA [2]

Wyjście cyfrowe	
Liczba	2
Rodzaj	Push-Pull: PNP/NPN
Wyjście napięcia sygnału HIGH/LOW	U_B -3 V/<3 V
Obciążenie wyjściowe, indukcyjne	1 H
Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe	100 nF
Prąd wyjściowy $I_{maks.}$	100 mA
Prąd wyjściowy, reszta	< 0,5 mA

Wejście cyfrowe	
Liczba	1
Wejście napięcia sygnału HIGH/LOW	>15 V/<5 V

Klasa ochrony	III [3]
Nr pliku UL	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Układy zabezpieczające	Przyłącza U_V z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji Wyjście Q chronione przed zwarciem Wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami

[1] Bez obciążenia.

[2] Przy 24 V.

[3] EN 61140.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		
Szerokość	11,8 mm	
Wysokość	399,2 mm	
Głębokość	24,1 mm	
Typ przyłącza		Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12
Typ przyłącza – szczegóły		
Średnica przewodu	3,4 mm	
Przekrój poprzeczny przewodu	0,14 mm²	
Długość przewodu	150 mm	
Materiał przewodu	PVC	
Materiał		
Obudowa	Aluminium	
	Tworzywo sztuczne	
Szyba przednia	PMMA	
Masa		960 g
Ochrona przepięciowa (wymagana)		1

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65, IP67 [1]
Temperatura otoczenia podczas pracy	–25 °C ... +55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–25 °C ... +70 °C
Odporność na światło zewnętrzne	Bezpośrednie: 100.000 lx [2] Pośrednie: 150.000 lx [2]
Odporność na wstrząsy	10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Odporność na drgania	10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
Wilgotność powietrza	≤ 96 %, względna wilgotność powietrza (bez nalotu)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

[1] Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.

[2] Światło słoneczne.

Smart Task

Oznaczenie Smart Task	Logika podstawowa
Funkcja logiczna	Bezpośrednie I LUB
Funkcja timera	Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot)

Sygnał przełączający	
Sygnał przełączający Q_{L1}	Wyjście przełączające
Sygnał przełączający Q_{L2}	Wyjście przełączające, Wejście zewnętrzne

Diagnostyka

Funkcje diagnostyczne	
Stan urządzenia	Błąd sprzętowy, ostrzeżenie o temperaturze, ostrzeżenie o czasie pracy
Status komunikacji	Błąd zwarcia styku, nieprawidłowe dane procesowe
Stan sygnału świetlnego	Błąd uczenia, błąd synchronizacji, alarm quality of run
Wyjście alarmowe	Tak

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
ACMA declaration of conformity	?
MAR declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat cULus	?
Certyfikat EAC / DoC	?
IO-Link	?
Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471)	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549

ETIM 8.0 EC002549
UNSPSC 16.0901 39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK024455

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:54